



**VOLLE FLEXIBILITÄT.
DEINE ENTSCHEIDUNG.
UNSERE ELEKTRO-ROLLSTÜHLE.**



Inhalt

SANGO advanced mit Sitzsystem SEGO comfort.....	6
SANGO advanced lift mit Sitzsystem SEGO comfort	8
SANGO slimline mit Sitzsystem SEGO comfort	10
SANGO slimline lift mit Sitzsystem SEGO comfort	12
SANGO slimline mit Sitzsystem SEGO junior	14
SANGO slimline lift mit Sitzsystem SEGO junior.....	16
SANGO xl FWD mit Sitzsystem SEGO xl.....	20
SANGO xxl FWD mit Sitzsystem SEGO xxl.....	22
SANGO 3xl FWD mit Sitzsystem SEGO 3xl	24
MINKO RWD mit Sitzsystem SEGO basic	26



Perfekte Balance von Funktionalität, Komfort und Design

Fokussierte Energie und das wertvolle Know-how langjähriger Erfahrung sind die Attribute, mit denen das Team der DIETZ GROUP die Lebensqualität der in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen optimiert.

Praxisorientierte Funktionalitäten, ein hoher Bedienkomfort und herausragende Fahreigenschaften tragen ebenso wie die umfangreichen Einstellmöglichkeiten dazu bei, die Versorgung zu perfektionieren.

Für eine Individualversorgung ist das **SEGO comfort** Sitzsystem in Kombination mit der **SANGO advanced** Powerbase die erste Wahl. Die Modelle **SANGO slimline** und **SANGO xl, xxl** und **3xl** gewährleisten hocheffektive Spezialversorgungen.

Für eine wirtschaftlich vorteilhafte Pauschalversorgung fällt die Entscheidung auf den **MINKO** mit dem Sitzsystem **SEGO basic**.

Drei Antriebsarten bieten maximale Flexibilität

Der **SANGO FWD** kombiniert ein kompaktes Chassis für enges Manövrieren im Innenbereich mit großen Antriebsrädern für die Überwindung sperriger Hindernisse im Freien.

Der **SANGO RWD** bietet besondere Vorteile bei Fahrten im Freien und auf unterschiedlichem Terrain. Sein Lenkverhalten ist auch bei hohen Geschwindigkeiten extrem stabil. Für noch mehr Fahrkomfort können die Vordergabeln zusätzlich mit einer Federung versehen werden.

Der **SANGO MWD** bietet den Nutzenden eine einzigartig intuitive Bedienung und eignet sich damit sehr gut für den Einsatz von Sondersteuerungen. Er kombiniert Komfort und eine starke Antriebskraft für den Außenbereich mit einem kompakten Fahrgestell für enge Kurvenfahrten in Innenräumen.



SANGO advanced RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO comfort



SANGO advanced MWD (Abb. mit Sitzkantelung)

Die umfangreichste Konfigurierbarkeit

Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleisten ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung.

Das Sitzsystem SEGO comfort verfügt über einen sehr weiten Bereich, in dem feine Ein- und Verstellungen für die detaillierte Anpassung vorgenommen werden können.

Optionen

- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Elektrische Beinstützen
- Bis 100-Ah-Batterien
- Unterschiedliche Fußplatten möglich
- Lenkdarretierung elektrisch
- Lenkradfederung
- Hemi-Armlehnen



SANGO advanced FWD



SANGO advanced RWD

Individuelle Sonderanfertigungen

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz bis 25° anterior

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
HMV-Nr.	18.50.04.0188	18.50.04.0189	18.50.04.0190
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)		980 – 1680	
Gesamtbreite (mm)		615 – 700	
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)		1010 – 1340	
Transportlänge mit Beinstützen (mm)		985	
Transportbreite (mm)		ab 615	
Transporthöhe (mm)		650	
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)		ab 154,5	
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)		160	
Statische Stabilität bergab		10° / 17,5%	
Statische Stabilität bergauf		10° / 17,5%	
Statische Stabilität seitwärts		10° / 17,5%	
Theoretische Reichweite (km)		30	
Nennsteigung		6° / 10,5%	
Max. Geschwindigkeit (km/h)		6 / 10 / 12,5	
Sitzwinkel		0° / 4° / 8°	
Effektive Sitzbreite (mm)		420 – 540	
Effektive Sitztiefe (mm)		420 – 560	
Sitzhöhe Vorderkante (mm)		390 – 480	
Rückenwinkel mechanisch		90° – 120°	
Rückenhöhe (mm)		500 – 570	
Armlehnenhöhe (mm)		220 – 350	
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)		420 – 815	
Bodenfreiheit (mm)		60	
Wiedereinsatz		ja	
REF (Artikelnr.)	637037	637038	637036

SANGO advanced lift RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO comfort



SANGO advanced lift FWD

Die umfangreichste Konfigurierbarkeit

Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleisten ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung.

Optionen

- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Elektrische Beinstützen
- Bis 100-Ah-Batterien
- Unterschiedliche Fußplatten möglich
- Lenkradarretierung elektrisch
- Lenkradfederung
- Hemi-Armlehnen

Individuelle Sonderanfertigungen

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwengbar
- Katapultsitz bis 25° anterior

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch



SANGO advanced lift MWD



SANGO advanced lift RWD

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
HMV-Nr.	18.99.06.1115	18.99.06.1116	18.99.06.1117
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1680		
Gesamtbreite (mm)	615 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 – 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	985		
Transportbreite (mm)	ab 615		
Transporthöhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 154,5		
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	160		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 – 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 – 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	390 – 480		
Sitzlift elektr. (mm)	bis 300		
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°		
Rückenhöhe (mm)	500 – 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 – 815		
Bodenfreiheit (mm)	60		
REF (Artikelnr.)	637040	637041	637039

SANGO slimline RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO comfort



→ Nur 51cm
Rahmenbreite
mit 12"-Rädern

SANGO slimline FWD



SANGO slimline RWD



SANGO slimline MWD

Die schmalste SANGO-Version

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe »SANGO« ist der »SANGO slimline lift« bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm auch sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. Die kraftvolle 60-Ah-Batterie sorgt für eine starke, nachhaltige Fahrleistung.

Optionen

- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° – 52°
- Elektrische Beinstützen

Individuelle Sonderanfertigungen

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz bis 25° anterior

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
HMV-Nr.	18.50.04.0233	18.50.04.0210	18.50.04.0232
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1680		
Gesamtbreite* (mm)	ab 510 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 – 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1070		
Transportbreite (mm)	ab 510		
Transporthöhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 135		
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	136		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 – 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 – 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 480		
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°		
Rückenhöhe (mm)	500 – 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 – 755		
Bodenfreiheit (mm)	50		
REF (Artikelnr.)	637046	637047	637045

* Abhängig von der Größe der Antriebsräder und der gewählten Sitzoptionen.

SANGO slimline lift RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO comfort



→ Nur 51cm Rahmenbreite mit 12"-Rädern

SANGO slimline lift FWD



SANGO slimline lift RWD



SANGO slimline lift MWD

Die schmalste SANGO-Version

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe »SANGO« ist der »SANGO slimline lift« bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm auch sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. Die kraftvolle 60-Ah-Batterie sorgt für eine starke, nachhaltige Fahrleistung.

Optionen

- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° – 52°
- Elektrische Beinstützen

Individuelle Sonderanfertigungen

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz bis 25° anterior

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
HMV-Nr.	18.99.06.1154	18.99.06.1131	18.99.06.1153
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	985 – 1680		
Gesamtbreite* (mm)	ab 510 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 – 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1070		
Transportbreite (mm)	ab 510		
Transporthöhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 135		
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	136		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Hindernishöhe max. (mm)	ab 50		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 – 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 – 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 480		
Sitzlift elektr. (mm)	up to 300		
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°		
Rückenhöhe (mm)	500 – 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 – 625		
Bodenfreiheit (mm)	60		
REF (Artikelnr.)	637049	637050	637048

* Abhängig von der Größe der Antriebsräder und der gewählten Sitzoptionen.

SANGO slimline RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO junior

- 75 kg max. Körpergewicht
- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12"-Rädern



SANGO slimline RWD junior



SANGO slimline RWD junior



SANGO slimline RWD junior
(Abb. mit elektrischer Sitzkantelung)

Ideal für kleine Körpergrößen im Wachstum

Speziell für Anwender*innen mit einem Körpergewicht bis 75 kg ist der »SANGO slimline« mit dem Sitzsystem SEGO junior die perfekte Wahl für eine pädiatrische Versorgung.

Optionen

- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° – 52°
- Elektrische Beinstützen
- Sitzhöhe 41 cm
- 9 cm zusätzliche Sitztiefe

Individuelle Sonderanfertigungen

- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Biomechanischer Rücken 45°

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch eingelassen

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
HMV-Nr.	18.99.06.1163	18.99.06.1161	18.99.06.1162
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1410		
Gesamtbreite* (mm)	ab 510 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	910 – 1240		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1070		
Transportbreite (mm)	ab 510		
Transporthöhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 125		
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	75		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°		
Effektive Sitzbreite (mm)	320 – 370		
Effektive Sitztiefe (mm)	300 – 400 (490 optional)		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 480		
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°		
Rückenhöhe (mm)	300 – 400		
Armlehnenhöhe (mm)	195 – 280		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 – 755		
Bodenfreiheit (mm)	60		
REF (Artikelnr.)	637052	637053	637051

* Abhängig von der Größe der Antriebsräder und der gewählten Sitzoptionen.

SANGO slimline lift RWD / FWD / MWD

Sitzsystem SEGO junior



- 75 kg max. Körpergewicht
- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12"-Rädern

SANGO slimline lift RWD junior

Ideal für kleine Körpergrößen im Wachstum

Speziell für Anwender*innen mit einem Körpergewicht bis 75 kg ist der »SANGO slimline« mit dem Sitzsystem SEGO junior die perfekte Wahl für eine pädiatrische Versorgung.

Optionen

- Lift mit Sitzkantelung 0° – 45°
- Lift mit Sitzkantelung 0° – 52°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Elektrische Beinstützen
- 9 cm zusätzliche Sitztiefe

Individuelle Sonderanfertigungen

- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Biomechanischer Rücken 45°

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch eingelassen

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD	MWD	FWD
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)		980 – 1410	
Gesamtbreite* (mm)		ab 510 – 700	
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)		910 – 1240	
Transportlänge mit Beinstützen (mm)		980 – 1070	
Transportbreite (mm)		ab 510	
Transporthöhe (mm)		650	
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)		ab 125	
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)		75	
Statische Stabilität bergab		10° / 17,5%	
Statische Stabilität bergauf		10° / 17,5%	
Statische Stabilität seitwärts		10° / 17,5%	
Theoretische Reichweite (km)		30	
Nennsteigung		6° / 10,5%	
Max. Geschwindigkeit (km/h)		6 / 10 / 12,5	
Sitzwinkel		0° / 4° / 8°	
Effektive Sitzbreite (mm)		320 – 370	
Effektive Sitztiefe (mm)		300 – 400 (490 optional)	
Sitzhöhe Vorderkante (mm)		410 – 480	
Sitzlift elektr. (mm)		bis 300	
Rückenwinkel mechanisch		90° – 120°	
Rückenhöhe (mm)		300 – 400	
Armlehnenhöhe (mm)		195 – 280	
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)		420 – 755	
Bodenfreiheit (mm)		60	

* Abhängig von der Größe der Antriebsräder und der gewählten Sitzoptionen.



SANGO xl FWD

Sitzsystem SEGO xl



SANGO xl FWD

Zuverlässige Mobilitätshilfe mit HMV-Nr

- Crashtest-zertifiziert
- 4-Pol-Heavy-Duty-Motoren (6 km/h)
- SEGO-Sitzkissen

Optionen

- 60- bis 100-Ah-Batterien
- Katapultsitz / Aufstehhilfe -25° anterior
- Elektr. Rücken 0° – 30°
- Sitzkantelung 0° – 25°
- Lift bis 20 cm

Komfort-Rückenpolster

Der gepolsterte Rückenbezug umschließt die Rahmenrohre und verhindert zusammen mit den vertikalen Aussparungen mögliche Druckstellen. Zusätzlich gewährt dieser Rückenbezug mit der individuellen Anpassung über ein Klett-Gurt-System gerade für schwergewichtige Menschen ein Höchstmaß an Sitzkomfort.

- Anpassrücken mit 7 Klettbändern für die optimale Positionierung von XL-Patient*innen

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	FWD
HMV-Nr.	18.50.04.5005
Farbe	Blau matt
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	985 – 1680
Gesamtbreite (mm)	740 – 780
Gesamthöhe* ohne Kopfstütze (mm)	ab 1110
Transportlänge* mit Beinstützen (mm)	985
Transportbreite (mm)	ab 740
Transporthöhe (mm)	ab 1110
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 159,5
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	200
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	30
Nennsteigung	6° / 10,5%
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°
Effektive Sitzbreite (mm)	600 / 640
Effektive Sitztiefe (mm)	480 – 550
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	455 – 515
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°
Rückenhöhe (mm)	500
Armlehnenhöhe (mm)	180 – 280
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	650
Bodenfreiheit (mm)	60
REF (Artikelnr.)	637021

* Maße können je nach Sitzeinstellung variieren

SANGO xxl

Sitzsystem SEGO xxl



bis 250 kg

Kraftvoll bis 250 kg

Für die ergonomische Versorgung mit speziellen Heavy-Duty-Merkmalen ausgestattet, erfüllt der »SANGO xxl« sämtliche Anforderungen an eine zuverlässige XXL-Versorgung und ist ideal für bariatrische Personen.

- Robuste Bauweise mit leistungsstarken Fahreigenschaften
- Optimale Wendigkeit im Innenbereich und im Freien
- 4-Pol-Heavy-Duty-Motoren (6 km/h)
- SEGO-Rücken

Optionen

- 76- bis 100-Ah-Batterien
- Katapultsitz/Aufstehhilfe -25° anterior
- Elektr. Rücken 0° – 30°
- Sitzkantelung 0° – 25°
- Lift bis 20 cm



Individuelle Sonderanfertigungen

- Auflastung 300 kg
- Biomechanischer Rücken 45°
- Sitz- und Rückenschalen

Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf-/Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung in Therapietisch eingelassen

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	FWD
Farbe	Blau matt
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1680
Gesamtbreite (mm)	740 – 780
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	ab 1110
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	985
Transportbreite* (mm)	ab 740
Transporthöhe* (mm)	ab 1110
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	163,50
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	250
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	30
Nennsteigung	6° / 10,5%
Hindernishöhe max. (mm)	60
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Sitzwinkel	0° / 4° / 8°
Effektive Sitzbreite (mm)	600 / 640
Effektive Sitztiefe (mm)	410 – 515
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	455 – 515
Rückenwinkel mechanisch	90° – 120°
Rückenhöhe (mm)	520 – 570
Armlehnenhöhe (mm)	180 – 280
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	650
Bodenfreiheit (mm)	60
REF (Artikelnr.)	630042

* Maße können je nach Sitzeinstellung variieren.

SANGO 3xl Sitzsystem SEGO 3xl

AUF
ANFRAGE



SANGO 3xl FWD

Maximale Stärke bis 350 kg

Der »SANGO 3xl« setzt neue Maßstäbe in der bariatrischen Mobilität. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit von bis zu 350 kg bietet er höchste Stabilität, zuverlässige Performance und optimalen Komfort – für sichere und selbstbestimmte Mobilität im Alltag.

- Robuste Bauweise mit leistungsstarken Fahreigenschaften
- Optimale Wendigkeit im Innenbereich und im Freien
- Fußraste mit Transferfunktion in der Standardausstattung
- Wählbare Sitzbreite bis zu 90cm

Optionen

- 100-Ah-Batterien
- Sondersitzbreiten bzw. Steuerungen auf Anfrage

Umfassende Grundausstattung

- 4-Pol-Heavy-Duty-Motore (6 km/h)
- 120-A-Power-Modul
- LED-Beleuchtung
- Sitzkantelung 0° – 25°
- SEGO-Rücken
- Elektrische Beinstütze
- Rückenwinkel 86° – 124°
- 76-Ah-Batterien

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	FWD
Farbe	Anthrazit
Gesamtlänge mit Beinstütze (mm)	1190
Gesamtbreite* (mm)	ab 880
Gesamthöhe* ohne Kopfstütze (mm)	ab 1110
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 240
Batterien (AH)	76 GEL / 100 AGM Super Cycle
Max. Körpergewicht inkl. Zuladung (kg)	350
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Zentrale Beinstütze elektr.	90° – 140°
Effektive Sitzbreite (mm)	700 / 800 / 900
Effektive Sitztiefe (mm)	510 – 600
Sitzhöhe* Vorderkante (mm)	480
Sitzkantelung elektr.	0° – 25°
Rückenwinkel elektr.	86° – 124°
REF (Artikelnr.)	auf Anfrage

* Maße können je nach Sitzeinstellung variieren.

MINKO



MINKO

Der praktische Helfer für den Alltag

Produziert nach strikten Qualitätsanforderungen erfüllt der »MINKO« alle Wünsche, die an eine Standardversorgung hinsichtlich Ergonomie, Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit gestellt werden.

- Motor 2 × 350 Watt
- Crashtest-zertifiziert
- 50- bis 60-Ah-Batterien
- VR2-Joystick-System

Seine Besonderheiten: niedrige Sitzhöhe, weiter Verstellbereich des Sitzes, starker Antrieb, große pannengeschützte Bereifung und beste Manövrierfähigkeit mit gefedertem Chassis.

Optionen

- Elektrischer Rückenwinkel
- Elektrische Sitzkantelung
- Verschiedene manuelle Beinstützen

Technische Daten

(Die Angaben gelten für Standard-Konfigurationen, weitere findest Du im Bestellbogen.)

	RWD
HMV-Nr.	18.50.04.0191
Farbe	Anthrazit
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	820 – 1070
Gesamtbreite (mm)	610 – 700
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	(965) / 980 / (1015)
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	93,5
Max. Körpergewicht (kg)	136
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	28
Nennsteigung	6° / 10,5%
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Effektive Sitzbreite (mm)	360 – 560
Effektive Sitztiefe (mm)	410 – 515
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	425 / 450 / 470
Min. Wenderadius o. Beinstütze (mm)	815
Rückenwinkel mechanisch	80° / 90° / 100° / 110°
Rückenwinkel elektrisch	90° – 120°
Rückenhöhe (mm)	500
Armlehnenhöhe (mm)	200 – 300
Bodenfreiheit (mm)	60
Wiedereinsatz	ja
REF (Artikelnr.)	630001



Adaptiv- & Starrahmen-Rollstühle

Leichtgewicht- & Standard-Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren & Gehhilfen

Bad- & WC-Hilfsmittel

XL- & XXL-Produkte

Sonderanfertigungen



Die DIETZ GROUP tritt als Enabler an, um das Leben von Menschen mit Handicap 24/7 zu gestalten. Unsere Mission ist, die Lebensqualität und die unabhängige Teilhabe von Menschen mit Handicap durch innovative und individuelle Lösungen zu verbessern und gleichzeitig das professionelle Umfeld zu stärken – **SHAPING LIFE.**