



Fokussierte Energie.  
.....

Elektro-Rollstühle von DIETZ Power.

---

SANGO advanced mit Sitzsystem SEGO comfort.....	4
SANGO advanced / lift mit Sitzsystem SEGO comfort.....	6
SANGO slimline mit Sitzsystem SEGO comfort.....	8
SANGO slimline / lift mit Sitzsystem SEGO comfort.....	10
SANGO slimline mit Sitzsystem SEGO junior .....	12
SANGO slimline / lift mit Sitzsystem SEGO junior .....	14
SANGO x-large FWD mit Sitzsystem SEGO x-large .....	16
SANGO xx-large FWD mit Sitzsystem SEGO xx-large .....	18
MINKO RWD mit Sitzsystem SEGO basic .....	20

---

## Perfekte Balance von Funktionalität, Komfort und Design.

Fokussierte Energie und das wertvolle Know-how langjähriger Erfahrung sind die Attribute, mit denen das Team von DIETZ POWER die Lebensqualität der in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen optimiert.

Praxisorientierte Funktionalitäten, ein hoher Bedienkomfort und herausragende Fahreigenschaften tragen ebenso wie die umfangreichen Einstellmöglichkeiten dazu bei, die Versorgungen zu perfektionieren.

Für eine Individualversorgung ist das **SEGO comfort** Sitzsystem in Kombination mit der **SANGO advanced** Powerbase die erste Wahl.

Die Modelle **SANGO slimline** und **SANGO x-large** bzw. **xx-large** gewährleisten hocheffektive Spezialversorgungen.

Für eine wirtschaftlich vorteilhafte Pauschalversorgung fällt die Entscheidung auf den **MINKO** mit dem **Sitzsystem SEGO basic**.

### Drei Antriebsarten bieten maximale Flexibilität.

Der **SANGO FWD** kombiniert ein kompaktes Chassis für enges Manövrieren im Innenbereich mit großen Antriebsrädern für die Überwindung auch sperriger Hindernisse im Freien.

Der **SANGO RWD** bietet besondere Vorteile bei Fahrten im Freien und auf unterschiedlichem Terrain. Sein Lenkverhalten ist auch bei hohen Geschwindigkeiten extrem stabil. Für noch mehr Fahrkomfort können die Vordergabeln zusätzlich mit einer Federung versehen werden.

Der **SANGO MWD** bietet dem Nutzer eine einzigartig intuitive Bedienung und eignet sich damit sehr gut für den Einsatz von Sondersteuerungen. Er kombiniert Komfort und eine starke Antriebskraft für den Außenbereich mit einem kompakten Fahrgestell für enge Kurvenfahrten in Innenräumen.

## SANGO advanced RWD - FWD - MWD Sitzsystem SEGO comfort



SANGO advanced MWD (Abb. mit Sitzkantelung)



SANGO advanced FWD



SANGO advanced RWD

### Die umfangreichste Konfigurierbarkeit.

Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleisten ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung.

Das **Sitzsystem SEGO comfort** verfügt über einen sehr weiten Bereich, in dem feine Ein- und Verstellungen für die detaillierte Anpassung vorgenommen werden können.

### Optionen

- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Elektrische Beinstützen
- bis 100 Ah Batterien
- Unterschiedliche Fußplatten möglich
- Lenkradretterung elektrisch
- Lenkradfederung
- Hemi Armlehnen

### Individuelle Sonderbauten

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz – 25° anterior

### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.50.04.0188</b>	<b>18.50.04.0189</b>	<b>18.50.40.0190</b>
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1680		
Gesamtbreite (mm)	615 - 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 - 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1150		
Transport Breite (mm)	615		
Transport Höhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 154,5		
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	160		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 - 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 - 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	390 - 480		
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120		
Rückenhöhe (mm)	500 - 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 - 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 - 815		
Bodenfreiheit (mm)	60		
Wiedereinsatz	ja		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637037</b>	<b>637038</b>	<b>637036</b>

## SANGO advanced / lift RWD - FWD - MWD

### Sitzsystem SEGO comfort



SANGO advanced / lift FWD



SANGO advanced / lift MWD



SANGO advanced / lift RWD

#### Die umfangreichste Konfigurierbarkeit.

Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleisten ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung.

#### Optionen

- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Elektrische Beinstützen
- bis 100 Ah Batterien
- Unterschiedliche Fußplatten möglich
- Lenkradverriegelung elektrisch
- Lenkradfederung
- Hemi Armlehnen

#### Individuelle Sonderbauten.

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz – 25° anterior

#### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.99.06.1115</b>	<b>18.99.06.1116</b>	<b>18.99.06.1117</b>
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1680		
Gesamtbreite (mm)	615 - 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 - 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	985		
Transport Breite (mm)	615		
Transport Höhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 154,5		
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	160		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6/ 10 / 12,5		
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 - 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 - 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	390 - 480		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120		
Rückenhöhe (mm)	500 - 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 - 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 - 815		
Bodenfreiheit (mm)	60		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637040</b>	<b>637041</b>	<b>637039</b>

## SANGO slimline RWD - FWD - MWD

### Sitzsystem SEGO comfort



SANGO slimline FWD

- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12" Rädern



SANGO slimline RWD



SANGO slimline MWD

#### Die schmalste SANGO-Version.

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe SANGO ist der SANGO slimline / lift bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm auch sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. Die kraftvolle 60 Ah-Batterie sorgt für eine starke, nachhaltige Fahrleistung.

#### Optionen

- Abklappbare Antikippstützen FWD/RWD
- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° bis 52°
- Elektrische Beinstützen

#### Individuelle Sonderbauten

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz – 25° anterior

#### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.50.04.0210</b>		
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1680		
Gesamtbreite (mm)	530 - 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 - 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1070		
Transport Breite (mm)	530		
Transport Höhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 135		
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	136		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6/ 10 / 12,5		
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 - 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 - 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 - 480		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120		
Rückenhöhe (mm)	500 - 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 - 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 - 755		
Bodenfreiheit (mm)	50		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637046</b>	<b>637047</b>	<b>637045</b>

## SANGO slimline / lift RWD - FWD - MWD

### Sitzsystem SEGO comfort

- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12" Rädern



SANGO slimline / lift FWD



SANGO slimline / lift RWD



SANGO slimline / lift MWD

#### Die schmalste SANGO-Version.

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe SANGO ist der SANGO slimline / lift bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm auch sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. Die kraftvolle 60 Ah-Batterie sorgt für eine starke, nachhaltige Fahrleistung.

#### Optionen

- Abklappbare Antikippstützen FWD/RWD
- Biomechanischer Rücken 45°/163°
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° bis 52°
- Elektrische Beinstützen

#### Individuelle Sonderbauten

- Hinterhauptsteuerung
- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Katapultsitz – 25° anterior

#### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch oder über Harnisch

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.99.06.1131</b>		
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	985 - 1680		
Gesamtbreite (mm)	530 - 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 - 1340		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1070		
Transport Breite (mm)	530		
Transport Höhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 135		
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	136		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Hindernishöhe max. (mm)	ab 50		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8		
Effektive Sitzbreite (mm)	420 - 540		
Effektive Sitztiefe (mm)	420 - 560		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 - 480		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120		
Rückenhöhe (mm)	500 - 570		
Armlehnenhöhe (mm)	220 - 350		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 - 625		
Bodenfreiheit (mm)	60		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637049</b>	<b>637050</b>	<b>637048</b>

## SANGO slimline RWD - FWD - MWD Sitzsystem SEGO junior

- 75 kg max. Nutzergewicht
- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12" Rädern



SANGO slimline RWD junior



SANGO slimline RWD junior



SANGO slimline RWD junior  
(Abb. mit elektrischer Sitzkantelung)

### Ideal für kleine Körpergrößen im Wachstum.

Speziell Anwender mit einem Körpergewicht bis 75 Kilogramm ist der SANGO slimline mit dem Sitzsystem SEGO junior die perfekte Wahl für eine pädiatrische Versorgung.

### Optionen

- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Sitzkantelung von -5° bis 52°
- Elektrische Beinstützen
- Sitzhöhe 41 cm
- 9 cm zusätzliche Sitztiefe

### Individuelle Sonderbauten

- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Biomechanischer Rücken 45°

### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch eingelassen

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.50.05.0015</b>		
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1410		
Gesamtbreite (mm)	530 - 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	910 - 1240		
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1070		
Transport Breite (mm)	530		
Transport Höhe (mm)	650		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 125		
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	75		
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%		
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%		
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%		
Theoretische Reichweite (km)	30		
Nennsteigung	6° / 10,5%		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8		
Effektive Sitzbreite (mm)	320 - 370		
Effektive Sitztiefe (mm)	300 - 400 (490 optional)		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 - 480		
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120		
Rückenhöhe (mm)	300 - 400		
Armlehnenhöhe (mm)	195 - 280		
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	420 - 755		
Bodenfreiheit (mm)	60		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637052</b>	<b>637053</b>	<b>637051</b>

## SANGO slimline / lift RWD - FWD - MWD Sitzsystem SEGO junior



- 75 kg max. Nutzergewicht
- Nur 51 cm Rahmenbreite mit 12" Rädern

SANGO slimline / lift RWD junior

### Ideal für kleine Körpergrößen im Wachstum.

Speziell Anwender mit einem Körpergewicht bis 75 Kilogramm ist der SANGO slimline mit dem Sitzsystem SEGO junior die perfekte Wahl für eine pädiatrische Versorgung.

### Optionen

- Lift mit Sitzkantelung 0° bis 45°
- Lift mit Sitzkantelung 0° bis 52°
- Abklappbare Antikippstützen (FWD/RWD)
- Gyromodul erforderlich ab 10 km/h
- Elektrische Beinstützen
- 9 cm zusätzliche Sitztiefe

### Individuelle Sonderbauten

- Joystick elektrisch abschwenkbar
- Biomechanischer Rücken 45°

### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- / Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung im Therapietisch eingelassen

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD	MWD	FWD
Farbe	Gold matt, Blau matt, Rot metallic, Schwarz glänzend, Weiß glänzend		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)		980 - 1410	
Gesamtbreite (mm)		530 - 700	
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)		910 - 1240	
Transportlänge mit Beinstützen (mm)		980 - 1070	
Transport Breite (mm)		530	
Transport Höhe (mm)		650	
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)		ab 125	
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)		75	
Statische Stabilität bergab		10° / 17,5%	
Statische Stabilität bergauf		10° / 17,5%	
Statische Stabilität seitwärts		10° / 17,5%	
Theoretische Reichweite (km)		30	
Nennsteigung		6° / 10,5%	
Max. Geschwindigkeit (km/h)		6 / 10 / 12,5	
Sitzwinkel (°)		0 / 4 / 8	
Effektive Sitzbreite (mm)		320 - 370	
Effektive Sitztiefe (mm)		300 - 400 (490 optional)	
Sitzhöhe Vorderkante (mm)		410 - 480	
Sitzlift elektrisch (mm)		bis 300	
Rückenwinkel mechanisch (°)		90 - 120	
Rückenhöhe (mm)		300 - 400	
Armlehnenhöhe (mm)		195 - 280	
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)		420 - 755	
Bodenfreiheit (mm)		60	



## SANGO x-large FWD Sitzsystem SEGO x-large



SANGO x-large FWD

### Zuverlässige Mobilitätshilfe mit HMV-Nr.

- Crasht Test zertifiziert
- 4 Pol heavy duty Motoren (6 km/h)

### Optionen

- 60 - 100 Ah Batterien
- Katapultsitz / Aufstehhilfe -25° anterior
- Elektr. Rücken 0° - 30°
- Sitzkantelung 0° - 25°
- Lift bis 20 cm
- SEGO Rücken, verschiedene Varianten möglich

### Komfort-Rückenpolster

Der gepolsterte Rückenbezug umschließt die Rahmenrohre und verhindert zusammen mit den vertikalen Aussparungen möglich Druckstellen. Zusätzlich gewährt dieser Rückenbezug mit dem individuellen Anpassen über ein Klett-Gurt-System gerade für schwergewichtige Menschen ein Höchstmaß an Sitzkomfort.

- Anpassrücken mit 7 Klettbändern für die optimale Positionierung von XL Patienten

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	FWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.50.04.5005</b>
Farbe	Blau matt
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	985 - 1680
Gesamtbreite (mm)	695 - 700
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1125
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	985
Transport Breite (mm)	695
Transport Höhe (mm)	650
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 159,5
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	200
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	30
Nennsteigung	6° / 10,5%
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8
Effektive Sitzbreite (mm)	540 - 650
Effektive Sitztiefe (mm)	480 - 550
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	455 - 515
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120
Rückenhöhe (mm)	500
Armlehnenhöhe (mm)	180 - 280
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	650
Bodenfreiheit (mm)	60
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>637021</b>

## SANGO xx-large Sitzsystem SEGO xx-large



### Kraftvoll bis 250 kg.

Für die ergonomische Versorgung mit speziellen heavy-duty-Merkmalen ausgestattet, erfüllt der SANGO xx-large sämtliche Anforderungen an eine zuverlässige XXL-Versorgung. perfekte Wahl für eine pädiatrische Versorgung.

- Robuste Bauweise mit leistungsstarken Fahreigenschaften
- Optimale Wendigkeit im Innenbereich und im Freien
- 4 Pol heavy duty Motoren (6 km/h)

### Optionen

- 76 – 100 Ah Batterien
- Katapultsitz / Aufstehhilfe -25° anterior
- Elektr. Rücken 0° - 30°
- Sitzkantelung 0°- 25°
- Lift bis 20 cm
- SEGO Rücken, verschiedene Varianten möglich



SANGO xx-large FWD (Abb. Katapultsitz)



SANGO xx-large FWD (Rückseite)

### Individuelle Sonderbauten

- Auflastung 300 kg
- Biomechanischer Rücken 45°
- Sitzen- und Rückenschalen

### Sondersteuerungen

- Omni
- Special Joysticks
- Kopf- und Kinnsteuerung
- Vigo
- Steuerung in Therapietisch eingelassen

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	FWD
Farbe	Blau matt
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 - 1680
Gesamtbreite (mm)	695 - 700
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1155
Transportlänge mit Beinstützen (mm)	985
Transport Breite (mm)	695
Transport Höhe (mm)	650
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	163,50
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	250
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	30
Nennsteigung	6° / 10,5%
Hindernishöhe max. (mm)	60
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Sitzwinkel (°)	0 / 4 / 8
Effektive Sitzbreite (mm)	540 - 650
Effektive Sitztiefe (mm)	410 - 515
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	455 - 515
Rückenwinkel mechanisch (°)	90 - 120
Rückenhöhe (mm)	520 - 570
Armlehnenhöhe (mm)	180 - 280
Wenderadius ohne Beinstützen (mm)	650
Bodenfreiheit (mm)	60
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>630042</b>

## MINKO



MINKO

## Der praktische Helfer für den Alltag.

Produziert nach strikten Qualitätsanforderungen erfüllt der MINKO alle Wünsche, die an eine Standardversorgung hinsichtlich Ergonomie, Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit gestellt werden.

- Motor 2 x 350 Watt
- Crash Test zertifiziert
- 50 – 60 Ah Batterien
- VR2 Joystick System

**Seine Besonderheiten:** niedrige Sitzhöhe, weiter Verstellbereich des Sitzes, starker Antrieb, große pannengeschützte Bereifung und beste Manövrierfähigkeit mit gefedertem Chassis.

## Optionen

- Elektrischer Rückenwinkel
- Elektrische Sitzkantelung
- Verschiedene manuelle Beinstützen



Option elektrischer Rückenwinkel



Option elektrische Sitzkantelung

## Technische Daten

(Angaben der Standard-Konfiguration. Weitere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Bestellbogen)

	RWD
<b>Hilfsmittelverz. Nr.</b>	<b>18.50.04.0191</b>
Farbe	Anthrazit
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	820-1070
Gesamtbreite (mm)	610 -700
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	(965) / 980 / (1015)
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	93,5
Max. Benutzergewicht (kg)	136
Statische Stabilität bergab	10° / 17,5%
Statische Stabilität bergauf	10° / 17,5%
Statische Stabilität seitwärts	10° / 17,5%
Theoretische Reichweite (km)	28
Nennsteigung	6°/10,5%
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Effektive Sitzbreite (mm)	360 - 560
Effektive Sitztiefe (mm)	410 - 515
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	425 / 450 / 470
Min. Wenderadius o. Beinstütze (mm)	815
Rückenwinkel mechanisch (°)	80 / 90 / 100 / 110
Rückenwinkel elektrisch (°)	90 - 120
Rückenhöhe (mm)	500
Armlehnenhöhe (mm)	200 - 300
Biodenfreiheit (mm)	60
Wiedereinsatz	ja
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>630001</b>



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehhilfen

Bad & WC

XL- und XXL-Produkte / Sonderanfertigungen

DIETZ GmbH  
Reutäckerstraße 12  
76307 Karlsbad  
[info@dietz-group.de](mailto:info@dietz-group.de)  
[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)