



Fokussierte Energie.
Elektro-Rollstühle von DIETZ Power.



DICK VAN DE BEEK / MAXIMILIAN RAAB

#Founder und CEO von DIETZ Power



Masterpiece of Empathy.

Auf Basis einer perfekt aufeinander abgestimmten Baureihe mit qualitativen Einzelkomponenten fertigt die Elektro-Rollstuhl-Manufaktur DIETZ Power hochfunktionale, auf länderspezifische Vorgaben abgestimmte Elektro-Rollstühle und maßgefertigte Sonderbauten für Individualversorgungen.

Die individuelle Maßanfertigung von Bauteilen garantiert die perfekte Anpassbarkeit des Rollstuhls an wirklich jede körperliche sowie räumliche Anforderung – wenn dies nicht bereits möglich ist mit den vorhandenen umfassenden Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten.

Jeder von DIETZ Power gefertigte Rollstuhl ist ein zweifelsfreies Zeugnis der handwerklichen Perfektion von erfahrenen Ingenieuren und Technikern.

DIETZ Power B.V.

SANGO advanced mit Sitzsystem SEGO comfort	06
SANGO advanced lift mit Sitzsystem SEGO comfort	10
SANGO advanced mit Sitzsystem SEGO basic	14
SANGO slimline MWD mit Sitzsystem SEGO comfort/junior	18
SANGO slimline MWD lift mit Sitzsystem SEGO comfort	23
SANGO xx-large FWD mit Sitzsystem SEGO xx-large	26
MINKO RWD mit Sitzsystem SEGO basic	31

Perfekte Balance von Funktionalität, Komfort und Design.

Fokussierte Energie und das wertvolle Know-how langjähriger Erfahrung sind die Attribute, mit denen sich das Team von DIETZ POWER dafür einsetzt, die Lebensqualität bewegungseingeschränkter Menschen zu optimieren.

Praxisorientierte Funktionalität, ein hoher Bedienkomfort und herausragende Fahreigenschaften tragen ebenso wie die mögliche Ausrichtung aller Details dazu bei, die Versorgung zu perfektionieren.

Für eine Individualversorgung ist das [SEGO comfort Sitzsystem](#) in Kombination mit dem [SANGO advanced Powerbase](#) die erste Wahl.

Die Elektro-Rollstühle [SANGO xx-large](#) und [SANGO slimline](#) gewährleisten hocheffektive Spezialversorgungen.

Eine wirtschaftlich vorteilhafte Pauschalversorgung bietet die Kombination [MINKO Powerbase](#) mit dem Sitzsystem [SEGO basic](#).

SANGO advanced / Sitzsystem SEGO comfort

sango
advanced

SANGO advanced RWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0188



SANGO advanced. Der ergonomische Assistent für perfekten Alltagskomfort.

Mit seinen umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleistet der SANGO advanced ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung. Ein leistungsstarker Antrieb, frei wählbar als Hinterrad- (RWD), Mittelrad- (MWD) oder Vorderradantrieb (FWD), bietet optimalen Fahrkomfort.

SEGO comfort Sitzsystem. Premium-Technik mit Komfort.

Eine der wesentlichen Herausforderungen ist das ergonomische Sitzen und Positionieren. Das Sitzsystem verfügt über einen sehr weiten Bereich, in dem feine Ein- und Verstellungen für die vollständige Anpassung vorgenommen werden können. Biomechanisch mitlaufende Armlehnen geben dem Patienten immer an der richtigen Stelle Unterstützung – unabhängig von der jeweils eingenommenen Sitzhaltung.

Mit einer Vielzahl von Sitz- und Rückenpolstervarianten kann den verschiedensten Krankheitsbildern entgegengewirkt werden.

Ausführung Grundmodell

	Artikel-Nr.	Preis*
SANGO advanced RWD ohne Sitzsystem	630010	ab 6.630,00
SANGO advanced RWD / Sitzsystem SEGO comfort	630010	ab 7.480,00
SANGO advanced FWD ohne Sitzsystem	630011	ab 6.630,00
SANGO advanced FWD / Sitzsystem SEGO comfort	630011	ab 7.480,00
SANGO advanced MWD ohne Sitzsystem	630012	ab 6.840,00
SANGO advanced MWD / Sitzsystem SEGO comfort	630012	ab 7.690,00



SANGO advanced FWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0190



SANGO advanced MWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0189

Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)
- 12,5 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

60 Ah Gel, 78 Ah Gel

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- RWD/FWD: 8", 9" und 10"
- MWD: 7" und 8"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren (90 A)
- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickausführungen

Sitzsystem

SEGO comfort: in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 54 cm, H ab 39 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 54 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 160 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System








Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, 45° und 52°
- Abschwenkb. Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° bis 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Vorderradantrieb Gesamtlänge mit zentraler Beinstütze (A) 94 cm / (B) 108 cm mit abschwenkb. Beinstützen (A) 93 cm / (B) 110 cm Radstand (C) 57 cm</p>
	<p>Mittelradantrieb 14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 93 cm; (B) 118 cm / mit abschwenkb. Beinstützen (A) 93 cm; (B) 116 cm 12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 90 cm; (B) 118 cm / mit abschwenkb. Beinstützen (A) 90 cm; (B) 116 cm Radstand (C) 73 cm</p>		
	<p>Sitzhöhe ohne Sitzkissen mit 14" Antriebsrädern: 39 (MWD: 41) /42/44/46/48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 62,5 cm 12" Antriebsräder: 60 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 50 / 57 cm Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 56 cm Sitzbreite maximal: 77 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze mit 14" Antriebsrädern: min. 110 cm / max. abhängig von Ausrüstung mit 12" Antriebsrädern: min. 108 cm / max. abhängig von Ausrüstung</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 42 bis 54 cm</p>		<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>



Beispiel-Abbildung
(Sondersteuerungen optional)

Ausführung Grundmodell	Artikel-Nr.	Preis*
SANGO advanced RWD / lift / Sitzsystem SEGO comfort	630020	ab 11.860,00
SANGO advanced FWD / lift / Sitzsystem SEGO comfort	630021	ab 11.860,00
SANGO advanced MWD / lift / Sitzsystem SEGO comfort	630022	ab 12.070,00

SANGO advanced RWD / Lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1115

SANGO advanced FWD / lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1117

SANGO advanced MWD / lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1116

Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)
- 12,5 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah Gel, 78 Ah Gel

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- RWD/FWD: 8", 9" und 10" MWD: 7" und 8"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickaushaltungen
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort in allen Dimensionen

stufenlos anpassbar

- Sitzlift bis 30 cm
- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 54, H ab 39 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (42 bis 54 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 160 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System








Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, 45° und 52°
- Abschwenkb. Beinstützen winkelverstellbar 93° – 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 90°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Vorderradantrieb Gesamtlänge mit zentraler Beinstütze (A) 94 cm / (B) 108 cm mit abschw. Beinstützen (A) 93 cm / (B) 110 cm Radstand (C) 57 cm</p>
	<p>Mittelradantrieb 14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 93 cm; (B) 118 cm / mit abschw. Beinstützen (A) 93 cm; (B) 116 cm 12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 90 cm; (B) 118 cm / mit abschw. Beinstützen (A) 90 cm; (B) 116 cm Radstand (C) 73 cm</p>		
	<p>Sitzhöhe ohne Sitzkissen mit 14" Antriebsrädern: 39 (MWD: 41) /42/44/46/48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsrädern: 62,5 cm 12" Antriebsrädern: 60 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 50 / 57 cm Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 56 cm Sitzbreite maximal: 77 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze mit 14" Antriebsrädern: min. 110 cm / max. abhängig von Ausrüstung mit 12" Antriebsrädern: min. 108 cm / max. abhängig von Ausrüstung</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 42 bis 54 cm</p>		<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>

SANGO advanced / Sitzsystem SEGO basic

sango
advanced



SANGO advanced MWD
Sitzsystem: SEGO basic

SEGO basic Sitzsystem.

Die Kombination SANGO advanced Powerbase und SEGO basic Sitzsystem bietet mit eingeschränkten Erweiterungsmöglichkeiten die drei Antriebsarten RWD, FWD und MWD im unteren Preissegment.

Ausführung Grundmodell	Artikel-Nr.	Preis*
SANGO advanced RWD / Sitzsystem SEGO basic	630030	ab 6.530,00
SANGO advanced FWD / Sitzsystem SEGO basic	630031	ab 6.530,00
SANGO advanced MWD / Sitzsystem SEGO basic	630032	ab 6.740,00

SANGO advanced RWD

SANGO advanced FWD

SANGO advanced MWD

HMV-Nr.: beantragt

Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 50 Ah AGM, 60 Ah Gel, 78 Ah Gel

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- RWD/FWD: 8", 9" und 10"
- MWD: 7" und 8"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren

Sitzsystem

SEGO basic: Verschiedene Sitzbreiten / -höhen und -tiefen einstellbar

- Sitzhöhe ab 42 cm, Sitzbreiten von 36 bis 56 cm, manuelle Kantelung (-7° bis 14°)
- Anpassrücken, klappbar, winkelverstellbar (-7° bis 14°)
- Armlehnen abnehmbar, in Breite und Höhe einstellbar









Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19

Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung bis 28°
- LED-Lichtanlage

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb</p> <p>Gesamtlänge (A) 75 cm Gesamtlänge (B) 92 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Vorderradantrieb</p> <p>Gesamtlänge mit abschenkb. Beinstützen (A) 90 cm / (B) 102 cm Radstand (C) 57 cm</p>
	<p>Mittelradantrieb</p> <p>14" Antriebs-, 8" Lenk-, Stützräder, mit abschenkb. Beinstützen (A) 93 cm / (B) 114 cm 12" Antriebs-, 7" Lenk-, Stützräder, mit abschenkb. Beinstütze: (A) 90 cm / (B) 112 cm Radstand (C) 73 cm</p>		<p>Gesamtbreite</p> <p>Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 62,5 cm 12" Antriebsräder: 60 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen)</p> <p>14" Antriebsräder: 42 / 44 / 46 cm</p> <p>12" Antriebsräder: 39,5 / 41,5 / 43,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz</p> <p>an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 50 cm Sitzbreite maximal: 70 cm</p>
	<p>Rückenhöhe</p> <p>ohne Kopfstütze und Sitzkissen</p> <p>Rückenpolster Höhe: 50 cm Rückenrahmen Höhe: 56 cm</p>		<p>Sitzbreite</p> <p>Sitzkissenbreite: 36 / 41 / 46 cm</p> <p>Effektive Sitzbreite einstellbar: 36 bis 56 cm</p>
	<p>Gesamthöhe</p> <p>ohne Kopfstütze</p> <p>14" Antriebsräder: min. 100 / max. 109 cm</p> <p>12" Antriebsräder: min. 97,5 / max. 106,5 cm</p>		<p>Rückenwinkel (einstellbar)</p> <p>mechanisch stufenartig: -10° / 0° / 10° / 20°</p> <p>elektrisch stufenlos: 0° bis 30°</p>
	<p>Sitztiefe</p> <p>einstellbar: 41 / 44,5 / 48 / 51,5 cm</p>		<p>Sitzkantelung</p> <p>mechanisch einstellbar bei Sitzhöhe 42 cm: 1° bis 14° bei Sitzhöhe 44 cm: -3° bis 10° bei Sitzhöhe 46 cm: -7° bis 6°</p> <p>elektrisch einstellbar, stufenlos, alle Sitzhöhen: 0° bis 28°</p>

SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO comfort
SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO junior

sango
slimline



Abbildung:
SANGO slimline MWD
Sitzsystem: SEGO comfort
HMV-Nr.: beantragt

SANGO slimline. Der schlanke Begleiter für besondere Anforderungen.

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe SANGO ist der SANGO slimline bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm nicht nur sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. In Kombination mit dem Sitzsystem SEGO junior eignet er sich auch sehr gut für die pädiatrische Versorgung.

Ausführung Grundmodell	Artikel-Nr.	Preis*
SANGO slimline MWD ohne Sitzsystem	630027	ab 6.840,00
SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO comfort	630027	ab 7.690,00
SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO junior	630029	ab 8.690,00



SANGO slimline MWD



SANGO slimline junior MWD

* Preise in Euro zzgl. MwSt.

SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO comfort

SANGO slimline MWD / Sitzsystem SEGO junior



Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah AGM SuperCycle kompakt

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenk- und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 7" und 8"
- Zentrales Stützrad für optimale Manövrierfähigkeit
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren (90 A)
- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), Joystick LED
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort in allen Dimensionen

stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 50 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 50 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

SEGO Junior in allen Dimensionen

stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 32/37 cm, T 30/34/40 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (B 32/37 cm, T 30/35 / 40 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen PU, abnehmbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System (**nicht** mit SEGO junior)






Elektrische Optionen

- Sitzlift, bis 30 cm
- Rücken, bis 30°
- Kantelung, bis 45°
- Abschw. Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° bis 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Mittelradantrieb</p> <p>14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 94 cm / (B) 107 cm</p> <p>12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 92 cm / (B) 105 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen)</p> <p>14" Antriebsräder: 41 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 50 cm</p> <p>Gesamtbreite</p> <p>Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder</p> <p>14" Antriebsräder: 52 cm 12" Antriebsräder: 50 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen</p> <p>SEGO comfort Höhe: 50 / 57 cm</p> <p>SEGO junior Höhe: 30 / 35 / 40 cm</p> <p>Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>
	<p>Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)</p> <p>SEGO comfort 14" Antriebsräder: min. 104 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 101 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p> <p>SEGO junior 14" Antriebsräder: min. 95 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 93 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p>
	<p>Sitztiefe (einstellbar)</p> <p>SEGO comfort 40 bis 56 cm</p> <p>SEGO junior 30 bis 40 cm</p> <p>Gesamtbreite Sitz</p> <p>SEGO comfort SB min: 60 cm / SB max: 68 cm</p> <p>SEGO junior SB min: 54 cm / SB max: 54 cm</p>
	<p>Rückenlehnenpolster</p> <p>Konturtiefen:</p> <p>Standardkontur: 6,5 cm</p> <p>Tiefkontur: 11,5 cm</p> <p>Extratiefkontur: 14,5 cm</p> <p>Sitzbreite</p> <p>SEGO comfort Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm</p> <p>SEGO junior Sitzkissenbreite: 32 / 37</p>





Beispiel-Abbildung

Ausführung GrundmodellArtikel-Nr.Preis*

SANGO slimline MWD / lift / Sitzsystem SEGO comfort

630028

ab 12.070,00

Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah AGM SuperCycle kompakt

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 7" und 8"
- Zentrales Stützrad für optimale Manövrierfähigkeit
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickaushaltungen
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort: in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Sitzlift bis 30 cm
- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 50 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 50 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwengbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System






Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, 45° und 52°
- Abschwengb. Beinstützen winkelverstellbar 93° – 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° – 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Mittelradantrieb</p> <p>14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 94 cm / (B) 107 cm</p> <p>12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 92 cm / (B) 105 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen)</p> <p>14" Antriebsrädern: 41 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 50 cm</p> <p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 52 cm 12" Antriebsräder: 50 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 50 / 57 cm</p> <p>Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p> <p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 60 cm Sitzbreite maximal: 68 cm</p>
	<p>Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)</p> <p>14" Antriebsräder: min. 104 cm max. abhängig von Ausrüstung</p> <p>12" Antriebsräder: min. 101 cm max. abhängig von Ausrüstung</p> <p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 42 bis 56 cm</p> <p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>

SANGO xx-large FWD / Sitzsystem SEGO xx-large

sango
xx-large

bis 250 kg



SANGO xx-large.
Die zuverlässige Alltagshilfe für Menschen mit
Übergröße und/oder -gewicht (bis 250 kg).

Für die ergonomische Versorgung mit speziellen heavy-duty-Merkmalen ausgestattet erfüllt der SANGO xx-large sämtliche Anforderungen an eine zuverlässige XXL-Versorgung.

Grundlage der Konstruktion sind die Erfahrung und Ableitung der spezifischen Anforderungen von Adipositaspatienten im Alltag.

Ausführung Grundmodell

Artikel-Nr.

Preis*

SANGO xx-large FWD / Sitzsystem SEGO xx-large

630042

ab 15.950,00



SANGO xx-large FWD / Sitzsystem SEGO xx-large



Fahrgestell

Farbe

- Blau matt

Geschwindigkeit / Motor

- 6 km/h (4-Pol heavy duty Motoren)

Batteriekapazität

- 78 Ah Gel, 100 Ah Gel

Ladegerät

- 12 A

Beinstützen

- Beinstützen HD-Ausführung, wegschwenk- und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 14" HD
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 9" HD
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerung

- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickausführungen

Sitzsystem

SEGO xx-large: in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Sitzhöhe ab 45 cm, spezielle Adipositas-Kissen von 60 bis 64 cm, alle Sondermaße möglich
- Individuell anpassbare Rückenausführungen für Schwerlastpatienten von 60 bis 64 cm, alle Sondermaße möglich
- Armlehnen abnehmbar mit Schnellverschluss, individuelle Polster und Beckenführung

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 250 kg







Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kanteleung, bis 25°
- Sitzlift bis 25 cm für 200/250 kg
- Abschwengbare Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 90° bis 152°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Vorderradantrieb (Gesamtlänge) mit zentraler Beinstütze (A) 90 cm / (B) 108 cm mit abschwenkb. Beinstützen (A) 90 cm / (B) 105 cm Radstand (C) 57 cm</p>		<p>Gesamtbreite 73,5 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 14" Antriebsräder: 44 / 46 / 48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 70 cm Sitzbreite maximal: 80 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen 59,5 / 64 / 68,5 cm</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 60 / 64 cm Effektive Sitzbreite einstellbar über Armlehnen und Beckenführung: 55 – 72 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze min. 105,5 / max. 109,5 cm</p>		<p>Sitztiefe einstellbar: 39 – 56 cm</p>
	<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>		



MINKO.

Produziert nach strikten Qualitätsanforderungen erfüllt der MINKO alle Wünsche, die an eine Standardversorgung hinsichtlich Ergonomie, Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit gestellt werden. Seine Charakteristika: niedrige Sitzhöhe, weiter Verstellbereich des Sitzes, starker Antrieb, große pannengeschützte Bereifung und beste Manövrierfähigkeit mit gefedertem Chassis.

Ausführung Grundmodell	Artikel-Nr.	Preis*
MINKO RWD / Sitzsystem SEGO basic, Sitzbreite 36 – 46cm	630000	ab 4.250,00
MINKO RWD / Sitzsystem SEGO basic, Sitzbreite 41 – 51 cm	630001	ab 4.250,00
MINKO RWD / Sitzsystem SEGO basic, Sitzbreite 46 – 56 cm	630002	ab 4.250,00

MINKO
HMV-Nr. 18.50.04.0191



Fahrgestell

Farbe

- Anthrazit

Geschwindigkeit / Motor:

- 6 km/h (2-Pol Motoren)
2 x 350 W

Batteriekapazität:

- 45 Ah AGM, 50 Ah AGM,
60 Ah Gel

Ladegerät:

- 6 A / 8 A Anthrazit

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, Fußplatten oder Fußbrett, verschiedene Kniewinkel

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau

Lenkräder

- 8", 9" und 10"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau

Steuerungen

- VR-2 70A mit Lichtmodul

Sitzsystem

SEGO basic: Verschiedene Sitzbreiten / -höhen und -tiefen einstellbar

- Sitzhöhe ab 42,5 cm, Sitzbreiten von 36 bis 56 cm, manuelle Kantelung -7° bis 14°
- Anpassrücken, klappbar, winkelverstellbar (-10° / 0° / 10° / 20°)
- Armlehnen abnehmbar, in Breite und Höhe einstellbar








Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19

Elektrische Optionen

- LED-Lichtanlage

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge mit Beinstützen (A) 106 cm Radstand (C) 41,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 61 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 14" Antriebsräder: 42,5 / 45 / 47,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 50 cm Sitzbreite maximal: 70 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 44,5 cm Rückenrahmen Höhe: 50 cm</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 36 / 41 / 46 cm Effektive Sitzbreite: 36 bis 46 cm (Kissenbr. 36 cm) 41 bis 51 cm (Kissenbr. 41 cm) 46 bis 56 cm (Kissenbr. 46 cm)</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze 14" Antriebsräder: min. 97 / max. 102 cm</p>		<p>Sitzkissenbreite nominal 36 / 41 / 46</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 41 – 51,5 cm</p>		<p>Rückenwinkel (einstellbar) mechanisch stufenartig: -8,5° / 3,5° / 13,5° / 23°</p>
	<p>Transporthöhe Armlehnen demontiert, Rücken heruntergeklappt mit 14" Antriebsrädern und 9" Lenkrädern: 61 cm</p>		<p>Sitzkantelung (einstellbar) mechanisch stufenartig 1° bis 14° / -3° bis 10° / -7° bis 6°</p>

DIETZ Power® ist eine eingetragene Marke der DIETZ Group.
Druckfehler, Irrtümer oder Produktänderungen vorbehalten. © DIETZ Power B.V.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von
DIETZ Power B.V. Stand 07/2019. V04



Vertrieb D.A.CH: DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12 // 76307 Karlsbad
+49 7248.9186-0 // www.dietz-reha.de

DIETZ POWER B.V.

Vlamovenweg 12 // 5708 JV Helmond
+31 492.792 196 // www.dietz-power.com